

RIFILATURA BORDI LAMIERE FINO A 6mm DI SPESSORE

La spianatrice da 2130mm è fornita di una rifilatrice in linea che durante il taglio longitudinale permette di:

- ottenere lamiere con bordi rifilati da coils a bordi grezzi di spessore massimo di 6mm
- ridurre la larghezza delle lamiere fino ad un massimo di 70mm dalla larghezza di partenza del coil

La rifilatura in linea è disponibile esclusivamente per coil fino a 6mm di spessore e fino a 2130mm di larghezza.

La rifilatura comporta inevitabilmente la riduzione della larghezza delle lamiere rispetto alla larghezza di partenza del coil a bordi grezzi;

di regola, la larghezza minima garantibile dopo la rifilatura dei bordi corrisponde alla larghezza nominale del coil meno uno scarto di 6 volte lo spessore del coil stesso; ad esempio, per un coil da 3x1500 la larghezza minima garantibile dopo rifilatura sarà di 1482mm, ovvero larghezza minima garantita del coil a bordi grezzi secondo EN10051 (1500mm) meno lo spessore di 3mm moltiplicato per 6 volte.

Il servizio di rifilatura dei bordi in linea è fornito esclusivamente su richiesta e prevede dei minimi d'ordine.



AVVERTENZA: pur avendo posto la massima cura nella redazione di questo documento, Siderurgica Astico SpA declina ogni responsabilità per l'accuratezza e l'esattezza delle informazioni qui contenute e si riserva il diritto di modificarne qualsiasi parte senza preavviso

