

LINEA DI SPIANATURA E TAGLIO TRASVERSALE COILS LARGHEZZA 2130 mm

Precisione, versatilità e flessibilità

Spessori coils	da 0,60mm a 6,0mm
Larghezza coils	da 500mm fino a coils da 2130mm
Aspo	predisposto per coil con diametro interno da 500mm a 850mm
Alimentazione coils	massima produttività grazie alla culla di carico da 4 coils
Reggiatura coils	massima sicurezza con apertura e reggiatura automatica dei coils
Spiano-raddrizzatrice	un primo blocco di cilindri garantisce una prima raddrizzatura per acciai ad alta resistenza
Spianatrici	due serie successive di banchi di spianatura assicurano detensionamento e planarità ai massimi livelli
Spazzolatura	la superficie delle lamiere viene affinata da una spazzolatrice in linea che prima rimuove la calamina e quindi la aspira evitando che ricada sulla lamiera
Rifilatura bordi in linea	rifilatura bordi e riduzione larghezza lamiere di massimo 70mm
Marcatura lamiere in linea	marcatura ad inchiostro altamente personalizzabile o tramite punzonatura
Lunghezza di taglio	lunghezze ottenibili: da minimo 400mm a massimo 15.000mm
Reggiatura pacchi	completamente automatizzata
Etichettatura pacchi	completamente automatizzata e altamente personalizzabile
Tolleranze	secondo EN10051 (tolleranze speciali su richiesta)

AVVERTENZA: pur avendo posto la massima cura nella redazione di questo documento, Siderurgica Astico SpA declina ogni responsabilità per l'accuratezza e l'esattezza delle informazioni qui contenute e si riserva il diritto di modificarne qualsiasi parte senza preavviso

