

DD11

ACCIAIO STRUTTURALE

NORMA	EN 10111																																																																																		
QUALITÀ	Decapato & Oliato																																																																																		
NUMERO IDENTIFICATIVO	1.0332																																																																																		
CLASSIFICAZIONE	-																																																																																		
TIPOLOGIA	Acciaio non legato																																																																																		
STATO DI LAMINAZIONE	AR - Grezzo di laminazione																																																																																		
DESCRIZIONE SINTETICA	Lamiere a basso tenore di carbonio laminate a caldo in continuo per formatura a freddo. Idoneo al processo di piega. Limiti massimi di snervamento e di rottura ed allungamenti minimi garantiti. Utilizzabile per lavorazioni a freddo.																																																																																		
APPLICAZIONI D'USO	Tutti i tipi di applicazioni in cui si richiedono buone proprietà meccaniche, elevata durezza e discreta lavorabilità.																																																																																		
SAGOMARIO STANDARD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DD11</th> <th>1000</th> <th>1250</th> <th>1500</th> <th>1830</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1,5</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>2,5</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>											DD11	1000	1250	1500	1830	2000	1,5	•	•	•			2	•	•	•	•		2,5	•	•	•		•	3	•	•	•		•	4	•	•	•		•	5	•	•	•		•	6	•	•	•		•	8		•	•			10		•	•			12			•			15			•		
DD11	1000	1250	1500	1830	2000																																																																														
1,5	•	•	•																																																																																
2	•	•	•	•																																																																															
2,5	•	•	•		•																																																																														
3	•	•	•		•																																																																														
4	•	•	•		•																																																																														
5	•	•	•		•																																																																														
6	•	•	•		•																																																																														
8		•	•																																																																																
10		•	•																																																																																
12			•																																																																																
15			•																																																																																
COMP. CHIMICA	Standard da norma																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0,120</td> <td></td> <td>≤ 0,60</td> <td>≤ 0,045</td> <td>≤ 0,045</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0,120		≤ 0,60	≤ 0,045	≤ 0,045																																																								
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																																									
≤ 0,120		≤ 0,60	≤ 0,045	≤ 0,045																																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																												
	C.E.V. (%) = $C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]$																																																																																		
PROPR. MECCANICHE	Secondo UNI EN 10111																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caratteristiche Meccaniche</th> <th>Direzione</th> <th>Spessori</th> <th>Valori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R_e (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≥ 1 < 2</td> <td>170-360</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 ≤ 11</td> <td>170-340</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R_m (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td></td> <td>≤ 440</td> </tr> <tr> <td>≥ 1 < 1,5</td> <td>≥ 22</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A₈₀ (%)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≥ 1,5 < 2</td> <td>≥ 23</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 < 3</td> <td>≥ 24</td> </tr> <tr> <td>A₅ (%)</td> <td>T</td> <td>≥ 3 ≤ 11</td> <td>≥ 28</td> </tr> <tr> <td>Bend Test 180°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Caratteristiche Meccaniche	Direzione	Spessori	Valori	R _e (MPa)	T	≥ 1 < 2	170-360	≥ 2 ≤ 11	170-340	R _m (MPa)	T		≤ 440	≥ 1 < 1,5	≥ 22	A ₈₀ (%)	T	≥ 1,5 < 2	≥ 23	≥ 2 < 3	≥ 24	A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 11	≥ 28	Bend Test 180°				KV 20°C (J)				KV 0°C (J)				KV -20°C (J)				KV -40°C (J)				KV -50°C (J)																									
Caratteristiche Meccaniche	Direzione	Spessori	Valori																																																																																
R _e (MPa)	T	≥ 1 < 2	170-360																																																																																
		≥ 2 ≤ 11	170-340																																																																																
R _m (MPa)	T		≤ 440																																																																																
		≥ 1 < 1,5	≥ 22																																																																																
A ₈₀ (%)	T	≥ 1,5 < 2	≥ 23																																																																																
		≥ 2 < 3	≥ 24																																																																																
A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 11	≥ 28																																																																																
Bend Test 180°																																																																																			
KV 20°C (J)																																																																																			
KV 0°C (J)																																																																																			
KV -20°C (J)																																																																																			
KV -40°C (J)																																																																																			
KV -50°C (J)																																																																																			
	* = Opzione della norma					L = Prove di trazione effettuate su provette longitudinali																																																																													
	t = spessore in mm della provetta per la prova di piegamento					T = Prove di piega effettuate su provette trasversali																																																																													
TOLLERANZE	Tolleranze sulle dimensioni e sulla forma					UNI EN 10051																																																																													
	Aspetto superficiale					UNI EN 10163-2																																																																													
CERTIFICAZIONI	EN10204-2.2 o superiore																																																																																		