

S235JR

BAUSTAHL

NORM	EN 10025-2																																																																																																																																																																																																			
IDENTIFIKATIONSNUMMER	1.0038																																																																																																																																																																																																			
KLASSIFIZIERUNG	-																																																																																																																																																																																																			
TYPLOGIE	Unlegierter Stahl																																																																																																																																																																																																			
WALZZUSTAND	AR (AS ROLLED) – Wie gewalzt																																																																																																																																																																																																			
KURZBESCHREIBUNG	Unlegierter Baustahl, der sich für die Kaltumformung eignet.																																																																																																																																																																																																			
ANWENDUNGSBEREICHE	Bauingenieurwesen, Metallkonstruktionen, Stahlbau, Tanks, Baumaschinen und Laserschneiden.																																																																																																																																																																																																			
STANDARDABMESSUNGEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S235JR schwarz</th> <th>1000</th> <th>1250</th> <th>1500</th> <th>1720</th> <th>1750</th> <th>1800</th> <th>2000</th> <th>2130</th> <th>S235JR dec.</th> <th>1500</th> <th>1800</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.5</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2.5</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td>2.5</td><td>•</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>3</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>4</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>5</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>6</td><td>•</td><td></td><td>•</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>7</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>8</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>10</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>12</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td>15</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	S235JR schwarz	1000	1250	1500	1720	1750	1800	2000	2130	S235JR dec.	1500	1800	2000	1.5		•	•						1.5	•			2		•	•	•					2	•			2.5		•	•			•			2.5	•	•		3	•	•	•			•	•		3	•			4	•	•	•		•	•	•	•	4	•		•	5	•	•	•			•	•	•	5	•		•	6	•	•	•			•	•	•	6	•		•	7			•				•		7	•			8	•	•	•				•		8	•			10	•	•	•				•		10	•			12			•				•		12	•			15			•				•		15	•			20			•				•						25			•				•					
S235JR schwarz	1000	1250	1500	1720	1750	1800	2000	2130	S235JR dec.	1500	1800	2000																																																																																																																																																																																								
1.5		•	•						1.5	•																																																																																																																																																																																										
2		•	•	•					2	•																																																																																																																																																																																										
2.5		•	•			•			2.5	•	•																																																																																																																																																																																									
3	•	•	•			•	•		3	•																																																																																																																																																																																										
4	•	•	•		•	•	•	•	4	•		•																																																																																																																																																																																								
5	•	•	•			•	•	•	5	•		•																																																																																																																																																																																								
6	•	•	•			•	•	•	6	•		•																																																																																																																																																																																								
7			•				•		7	•																																																																																																																																																																																										
8	•	•	•				•		8	•																																																																																																																																																																																										
10	•	•	•				•		10	•																																																																																																																																																																																										
12			•				•		12	•																																																																																																																																																																																										
15			•				•		15	•																																																																																																																																																																																										
20			•				•																																																																																																																																																																																													
25			•				•																																																																																																																																																																																													
CHEM. ZUSAMMENSETZUNG	<p>Standard nach Norm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.17</td> <td></td> <td>≤ 1.40</td> <td>≤ 0.035</td> <td>≤ 0.035</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.55</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.35*</td> </tr> </tbody> </table> <p>* = für Stärken von ≤ 30 C.E.V. (%) = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]</p>	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.17		≤ 1.40	≤ 0.035	≤ 0.035						≤ 0.55	Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)			≤ 0.012					≤ 0.35*																																																																																																																																																													
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																																																																																																																																																										
≤ 0.17		≤ 1.40	≤ 0.035	≤ 0.035						≤ 0.55																																																																																																																																																																																										
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																																																																																																																																													
		≤ 0.012					≤ 0.35*																																																																																																																																																																																													
MECH. EIGENSCHAFTEN	<p>Nach UNI EN 10025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mechanische Eigenschaften</th> <th>Richtung</th> <th>Stärken</th> <th>Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R_e (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≤ 16</td> <td>≥ 235</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 40</td> <td>≥ 225</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R_m (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>< 3</td> <td>360-510</td> </tr> <tr> <td>> 16 ≤ 100</td> <td>360-510</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">A₈₀ (%)</td> <td rowspan="5">T</td> <td>≤ 1</td> <td>≤ 1</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>> 1 ≤ 1.5</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>> 1.5 ≤ 2</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>> 2 ≤ 2.5</td> </tr> <tr> <td>> 2.5 < 3</td> <td>> 2.5 < 3</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">L</td> <td>≤ 1</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>> 1 ≤ 1.5</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>> 1.5 ≤ 2</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>> 2 ≤ 2.5</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>> 2.5 < 3</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A₅ (%)</td> <td>T</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>26</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Biegeversuch 180°</td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td>T</td> <td>≤ 150</td> <td>≥ 27*</td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* = Standardoption L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche</p>	Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte	R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 235	> 16 ≤ 40	≥ 225	R _m (MPa)	T	< 3	360-510	> 16 ≤ 100	360-510	A ₈₀ (%)	T	≤ 1	≤ 1	> 1 ≤ 1.5	> 1 ≤ 1.5	> 1.5 ≤ 2	> 1.5 ≤ 2	> 2 ≤ 2.5	> 2 ≤ 2.5	> 2.5 < 3	> 2.5 < 3	L	≤ 1	17	> 1 ≤ 1.5	18	> 1.5 ≤ 2	19	> 2 ≤ 2.5	20	> 2.5 < 3	21	A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	24	L	≥ 3 ≤ 40	26	Biegeversuch 180°				KV 20°C (J)	T	≤ 150	≥ 27*	KV 0°C (J)				KV -20°C (J)				KV -40°C (J)				KV -50°C (J)																																																																																																																																
Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte																																																																																																																																																																																																	
R _e (MPa)	T	≤ 16	≥ 235																																																																																																																																																																																																	
		> 16 ≤ 40	≥ 225																																																																																																																																																																																																	
R _m (MPa)	T	< 3	360-510																																																																																																																																																																																																	
		> 16 ≤ 100	360-510																																																																																																																																																																																																	
A ₈₀ (%)	T	≤ 1	≤ 1																																																																																																																																																																																																	
		> 1 ≤ 1.5	> 1 ≤ 1.5																																																																																																																																																																																																	
		> 1.5 ≤ 2	> 1.5 ≤ 2																																																																																																																																																																																																	
		> 2 ≤ 2.5	> 2 ≤ 2.5																																																																																																																																																																																																	
		> 2.5 < 3	> 2.5 < 3																																																																																																																																																																																																	
	L	≤ 1	17																																																																																																																																																																																																	
		> 1 ≤ 1.5	18																																																																																																																																																																																																	
		> 1.5 ≤ 2	19																																																																																																																																																																																																	
		> 2 ≤ 2.5	20																																																																																																																																																																																																	
		> 2.5 < 3	21																																																																																																																																																																																																	
A ₅ (%)	T	≥ 3 ≤ 40	24																																																																																																																																																																																																	
	L	≥ 3 ≤ 40	26																																																																																																																																																																																																	
Biegeversuch 180°																																																																																																																																																																																																				
KV 20°C (J)	T	≤ 150	≥ 27*																																																																																																																																																																																																	
KV 0°C (J)																																																																																																																																																																																																				
KV -20°C (J)																																																																																																																																																																																																				
KV -40°C (J)																																																																																																																																																																																																				
KV -50°C (J)																																																																																																																																																																																																				
TOLERANZEN	<p>Maß- und Normtoleranzen UNI EN 10051 Oberflächenbeschaffenheit UNI EN 10163-2</p>																																																																																																																																																																																																			
ZERTIFIZIERUNGEN	<p>EN10204-3.1 CE / Leistungserklärung</p>																																																																																																																																																																																																			