

# S355J2+N

ACIER DE CONSTRUCTION

NORME	EN 10025-2																																																																																			
CODE D'IDENTIFICATION	1.0577																																																																																			
CLASSE	-																																																																																			
TYPE	Acier non allié																																																																																			
ETAT DE LAMINAGE	Normalisé																																																																																			
DESCRIPTION SUCCINCTE	Acier de construction non allié convenant au formage à froid.																																																																																			
APPLICATIONS D'UTILISATION	Chargements de marchandises, bennes, remorques, grues, excavateurs, machines forestières et autres, wagons de chemin de fer, ponts autoroutiers, tuyaux, pompes, systèmes de ventilation, structures de bâtiments, structures offshore, tours de transmission, construction navale.																																																																																			
MODÈLE STANDARD	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S355J2+N noir</th> <th>1250</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>•</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>2.5</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>25</td><td></td><td>•</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>	S355J2+N noir	1250	1500	2000	2	•	•		2.5		•		3	•	•	•	4	•	•	•	5	•	•	•	6	•	•	•	7		•	•	8		•	•	10		•	•	12		•	•	14		•		15		•	•	16		•		18		•		20		•	•	25		•	•	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S355J2+N dec.</th> <th>1500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>•</td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>	S355J2+N dec.	1500	2	•	3	•	4	•	5	•	6	•	8	•
S355J2+N noir	1250	1500	2000																																																																																	
2	•	•																																																																																		
2.5		•																																																																																		
3	•	•	•																																																																																	
4	•	•	•																																																																																	
5	•	•	•																																																																																	
6	•	•	•																																																																																	
7		•	•																																																																																	
8		•	•																																																																																	
10		•	•																																																																																	
12		•	•																																																																																	
14		•																																																																																		
15		•	•																																																																																	
16		•																																																																																		
18		•																																																																																		
20		•	•																																																																																	
25		•	•																																																																																	
S355J2+N dec.	1500																																																																																			
2	•																																																																																			
3	•																																																																																			
4	•																																																																																			
5	•																																																																																			
6	•																																																																																			
8	•																																																																																			
COMP. CHIMIQUE	Standards de la norme																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.20</td> <td>≤ 0.55</td> <td>≤ 1.60</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≥ 0.020</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.55</td> </tr> </tbody> </table>										C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.20	≤ 0.55	≤ 1.60	≤ 0.025	≤ 0.025	≥ 0.020					≤ 0.55																																																				
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																																										
≤ 0.20	≤ 0.55	≤ 1.60	≤ 0.025	≤ 0.025	≥ 0.020					≤ 0.55																																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>≤ 0.45*</td> </tr> </tbody> </table>								Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)								≤ 0.45*																																																												
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																													
							≤ 0.45*																																																																													
	* = pour des épaisseurs en mm ≤ 30																																																																																			
	C.E.V. (%) = $C + (Mn/6) + [(Cr+Mo+V)/5] + [(Ni+Cu)/15]$																																																																																			
PROPR. MÉCANIQUES	Selon UNI EN 10025																																																																																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Caractéristiques mécaniques</th> <th>Direction</th> <th>Épaisseur</th> <th>Valeur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">R<sub>e</sub> (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>≤ 16</td> <td>≥ 355</td> </tr> <tr> <td>&gt; 16 ≤ 40</td> <td>≥ 345</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">R<sub>m</sub> (MPa)</td> <td rowspan="2">T</td> <td>&lt; 3</td> <td>510-680</td> </tr> <tr> <td>&gt; 16 ≤ 100</td> <td>470-630</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">A<sub>30</sub> (%)</td> <td rowspan="5">T</td> <td>≤ 1</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>&gt; 1 ≤ 1.5</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>&gt; 1.5 ≤ 2</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>&gt; 2 ≤ 2.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>&gt; 2.5 &lt; 3</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">L</td> <td>≤ 1</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>&gt; 1 ≤ 1.5</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>&gt; 1.5 ≤ 2</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>&gt; 2 ≤ 2.5</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>&gt; 2.5 &lt; 3</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">A<sub>5</sub> (%)</td> <td>T</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>≥ 3 ≤ 40</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Bend Test 180°</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td>L</td> <td>≤ 150</td> <td>≥ 27</td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Caractéristiques mécaniques	Direction	Épaisseur	Valeur	R <sub>e</sub> (MPa)	T	≤ 16	≥ 355	> 16 ≤ 40	≥ 345	R <sub>m</sub> (MPa)	T	< 3	510-680	> 16 ≤ 100	470-630	A <sub>30</sub> (%)	T	≤ 1	12	> 1 ≤ 1.5	13	> 1.5 ≤ 2	14	> 2 ≤ 2.5	15	> 2.5 < 3	16	L	≤ 1	14	> 1 ≤ 1.5	15	> 1.5 ≤ 2	16	> 2 ≤ 2.5	17	> 2.5 < 3	18	A <sub>5</sub> (%)	T	≥ 3 ≤ 40	20	L	≥ 3 ≤ 40	22	Bend Test 180°				KV 20°C (J)				KV 0°C (J)				KV -20°C (J)	L	≤ 150	≥ 27	KV -40°C (J)				KV -50°C (J)														
Caractéristiques mécaniques	Direction	Épaisseur	Valeur																																																																																	
R <sub>e</sub> (MPa)	T	≤ 16	≥ 355																																																																																	
		> 16 ≤ 40	≥ 345																																																																																	
R <sub>m</sub> (MPa)	T	< 3	510-680																																																																																	
		> 16 ≤ 100	470-630																																																																																	
A <sub>30</sub> (%)	T	≤ 1	12																																																																																	
		> 1 ≤ 1.5	13																																																																																	
		> 1.5 ≤ 2	14																																																																																	
		> 2 ≤ 2.5	15																																																																																	
		> 2.5 < 3	16																																																																																	
	L	≤ 1	14																																																																																	
		> 1 ≤ 1.5	15																																																																																	
		> 1.5 ≤ 2	16																																																																																	
		> 2 ≤ 2.5	17																																																																																	
		> 2.5 < 3	18																																																																																	
A <sub>5</sub> (%)	T	≥ 3 ≤ 40	20																																																																																	
	L	≥ 3 ≤ 40	22																																																																																	
Bend Test 180°																																																																																				
KV 20°C (J)																																																																																				
KV 0°C (J)																																																																																				
KV -20°C (J)	L	≤ 150	≥ 27																																																																																	
KV -40°C (J)																																																																																				
KV -50°C (J)																																																																																				
	* = Option de la norme																																																																																			
	t = épaisseur en mm de l'éprouvette pour l'essai de flexion																																																																																			
	L = Essais de traction effectués sur des éprouvettes longitudinales																																																																																			
	T = Essais de flexion effectués sur des éprouvettes transversales																																																																																			
TOLÉRANCES	Tolérances sur les dimensions et la forme																																																																																			
	UNI EN 10051																																																																																			
	Aspect de surface																																																																																			
	UNI EN 10163-2																																																																																			
CERTIFICATIONS	EN10204-3.1																																																																																			
	CE / Déclaration de performance																																																																																			