

# S355MC

## MIKROLEGIERTER STAHL

<b>NORM</b>	EN 10149-2																																																																											
<b>IDENTIFIKATIONSNUMMER</b>	1.0976																																																																											
<b>KLASSIFIZIERUNG</b>	Qualitätsstahl																																																																											
<b>TYPLOGIE</b>	Legierter Stahl																																																																											
<b>WALZZUSTAND</b>	AR (AS ROLLED) – Wie gewalzt																																																																											
<b>KURZBESCHREIBUNG</b>	Stahl mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen, -biegen und -ziehen. Es handelt sich um einen Feinkornbaustahl mit geringem Schwefel- und reduziertem Einschlussgehalt.																																																																											
<b>ANWENDUNGSBEREICHE</b>	Transportfahrzeuge, Container, Tanks, Landmaschinen, Profile.																																																																											
<b>STANDARDABMESSUNGEN</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S355MC schwarz</th> <th>1500</th> <th>2000</th> <th>S355MC dec.</th> <th>1500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.5</td><td>•</td><td></td><td>2</td><td>•</td></tr> <tr><td>2</td><td>•</td><td></td><td>2.5</td><td>•</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>•</td><td></td><td>3</td><td>•</td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td><td>•</td><td>4</td><td>•</td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td><td>5</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td><td>6</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td><td>7</td><td>•</td></tr> <tr><td>7</td><td>•</td><td>•</td><td>8</td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td><td>•</td><td>10</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td><td>•</td><td>12</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>25</td><td>•</td><td>•</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	S355MC schwarz	1500	2000	S355MC dec.	1500	1.5	•		2	•	2	•		2.5	•	2.5	•		3	•	3	•	•	4	•	4	•	•	5	•	5	•	•	6	•	6	•	•	7	•	7	•	•	8	•	8	•	•	10	•	10	•	•	12	•	12	•	•			15	•	•			20	•	•			25	•	•		
S355MC schwarz	1500	2000	S355MC dec.	1500																																																																								
1.5	•		2	•																																																																								
2	•		2.5	•																																																																								
2.5	•		3	•																																																																								
3	•	•	4	•																																																																								
4	•	•	5	•																																																																								
5	•	•	6	•																																																																								
6	•	•	7	•																																																																								
7	•	•	8	•																																																																								
8	•	•	10	•																																																																								
10	•	•	12	•																																																																								
12	•	•																																																																										
15	•	•																																																																										
20	•	•																																																																										
25	•	•																																																																										
<b>CHEM. ZUSAMMENSETZUNG</b>	<p>Standard nach Norm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.120</td> <td>≤ 0.50</td> <td>≤ 1.50</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≤ 0.020</td> <td>≥ 0.015</td> <td>≤ 0.090</td> <td>≤ 0.15</td> <td>≤ 0.20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* = (Nb + Ti + V) ≤ 0.22 (%)  C.E.V. (%) = C+(Mn/6)+[(Cr+Mo+V)/5]+[(Ni+Cu)/15]</p>	C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.120	≤ 0.50	≤ 1.50	≤ 0.025	≤ 0.020	≥ 0.015	≤ 0.090	≤ 0.15	≤ 0.20			Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)					*																																								
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																																																		
≤ 0.120	≤ 0.50	≤ 1.50	≤ 0.025	≤ 0.020	≥ 0.015	≤ 0.090	≤ 0.15	≤ 0.20																																																																				
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																																					
				*																																																																								
<b>MECH. EIGENSCHAFTEN</b>	<p>Nach UNI EN 10149</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mechanische Eigenschaften</th> <th>Richtung</th> <th>Stärken</th> <th>Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R<sub>e</sub> (MPa)</td> <td>L</td> <td></td> <td>≥ 355</td> </tr> <tr> <td>R<sub>m</sub> (MPa)</td> <td>L</td> <td></td> <td>430-550</td> </tr> <tr> <td>A<sub>80</sub> (%)</td> <td>L</td> <td>&lt; 3</td> <td>≥ 19</td> </tr> <tr> <td>A<sub>5</sub> (%)</td> <td>L</td> <td>≥ 3</td> <td>≥ 23</td> </tr> <tr> <td>Biegeversuch 180°</td> <td>T</td> <td></td> <td>≥ 0.5 t</td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td>L</td> <td></td> <td>40*</td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td>L</td> <td></td> <td>27*</td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* = Standardoption  t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm  L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche  T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche</p>	Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte	R <sub>e</sub> (MPa)	L		≥ 355	R <sub>m</sub> (MPa)	L		430-550	A <sub>80</sub> (%)	L	< 3	≥ 19	A <sub>5</sub> (%)	L	≥ 3	≥ 23	Biegeversuch 180°	T		≥ 0.5 t	KV 20°C (J)				KV 0°C (J)				KV -20°C (J)	L		40*	KV -40°C (J)	L		27*	KV -50°C (J)																																		
Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte																																																																									
R <sub>e</sub> (MPa)	L		≥ 355																																																																									
R <sub>m</sub> (MPa)	L		430-550																																																																									
A <sub>80</sub> (%)	L	< 3	≥ 19																																																																									
A <sub>5</sub> (%)	L	≥ 3	≥ 23																																																																									
Biegeversuch 180°	T		≥ 0.5 t																																																																									
KV 20°C (J)																																																																												
KV 0°C (J)																																																																												
KV -20°C (J)	L		40*																																																																									
KV -40°C (J)	L		27*																																																																									
KV -50°C (J)																																																																												
<b>TOLERANZEN</b>	<p>Maß- und Normtoleranzen UNI EN 10051  Oberflächenbeschaffenheit UNI EN 10163-2</p>																																																																											
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	EN10204-3.1																																																																											