

S500MC

MIKROLEGIERTER STAHL

NORM	EN 10149-2																																																						
IDENTIFIKATIONSNUMMER	1.0984																																																						
KLASSIFIZIERUNG	Qualitätsstahl																																																						
TYPLOGIE	Legierter Stahl																																																						
WALZZUSTAND	AR (AS ROLLED) – Wie gewalzt																																																						
KURZBESCHREIBUNG	Stahl mit hoher Streckgrenze zum Kaltumformen, -biegen und -ziehen. Es handelt sich um einen Feinkornbaustahl mit geringem Schwefel- und reduziertem Einschlussgehalt.																																																						
ANWENDUNGSBEREICHE	Transportfahrzeuge, Container, Tanks, Landmaschinen, Profile.																																																						
STANDARDABMESSUNGEN	<table border="1"> <thead> <tr> <th>S500MC schwarz</th> <th>1500</th> <th>2000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>5</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>6</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>8</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td>•</td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			S500MC schwarz	1500	2000	2	•		3	•		4	•	•	5	•	•	6	•	•	8	•	•	10	•	•	12	•		15	•		20			<table border="1"> <thead> <tr> <th>S500MC dec.</th> <th>1500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>8</td><td>•</td></tr> <tr><td>10</td><td>•</td></tr> <tr><td>12</td><td>•</td></tr> </tbody> </table>			S500MC dec.	1500	8	•	10	•	12	•								
S500MC schwarz	1500	2000																																																					
2	•																																																						
3	•																																																						
4	•	•																																																					
5	•	•																																																					
6	•	•																																																					
8	•	•																																																					
10	•	•																																																					
12	•																																																						
15	•																																																						
20																																																							
S500MC dec.	1500																																																						
8	•																																																						
10	•																																																						
12	•																																																						
CHEM. ZUSAMMENSETZUNG	Standard nach Norm																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C (%)</th> <th>Si (%)</th> <th>Mn (%)</th> <th>P (%)</th> <th>S (%)</th> <th>Al (%)</th> <th>Nb (%)</th> <th>Ti (%)</th> <th>V (%)</th> <th>Mo (%)</th> <th>Cu (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 0.120</td> <td>≤ 0.50</td> <td>≤ 1.70</td> <td>≤ 0.025</td> <td>≤ 0.015</td> <td>≥ 0.015</td> <td>≤ 0.090</td> <td>≤ 0.15</td> <td>≤ 0.20</td> <td>≤ 0.150</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)	≤ 0.120	≤ 0.50	≤ 1.70	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.015	≤ 0.090	≤ 0.15	≤ 0.20	≤ 0.150																							
C (%)	Si (%)	Mn (%)	P (%)	S (%)	Al (%)	Nb (%)	Ti (%)	V (%)	Mo (%)	Cu (%)																																													
≤ 0.120	≤ 0.50	≤ 1.70	≤ 0.025	≤ 0.015	≥ 0.015	≤ 0.090	≤ 0.15	≤ 0.20	≤ 0.150																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cr (%)</th> <th>Ni (%)</th> <th>N (%)</th> <th>B (%)</th> <th>Nb+Ti+V (%)</th> <th>Cr+Mo+Ni (%)</th> <th>Ni+Cr+Cu+Mo (%)</th> <th>C.E.V. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)					*																															
Cr (%)	Ni (%)	N (%)	B (%)	Nb+Ti+V (%)	Cr+Mo+Ni (%)	Ni+Cr+Cu+Mo (%)	C.E.V. (%)																																																
				*																																																			
	<p>* = $(Nb + Ti + V) \leq 0.22$ (%) C.E.V. (%) = $C + (Mn/6) + [(Cr+Mo+V)/5] + [(Ni+Cu)/15]$</p>																																																						
MECH. EIGENSCHAFTEN	Nach UNI EN 10149																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mechanische Eigenschaften</th> <th>Richtung</th> <th>Stärken</th> <th>Werte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R_e (MPa)</td> <td>L</td> <td></td> <td>≥ 500</td> </tr> <tr> <td>R_m (MPa)</td> <td>L</td> <td></td> <td>550-700</td> </tr> <tr> <td>A₃₀ (%)</td> <td>L</td> <td>< 3</td> <td>≥ 12</td> </tr> <tr> <td>A₅ (%)</td> <td>L</td> <td>≥ 3</td> <td>≥ 14</td> </tr> <tr> <td>Biegeversuch 180°</td> <td>T</td> <td></td> <td>≥ 1 t</td> </tr> <tr> <td>KV 20°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV 0°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KV -20°C (J)</td> <td>L</td> <td></td> <td>40*</td> </tr> <tr> <td>KV -40°C (J)</td> <td>L</td> <td></td> <td>27*</td> </tr> <tr> <td>KV -50°C (J)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte	R _e (MPa)	L		≥ 500	R _m (MPa)	L		550-700	A ₃₀ (%)	L	< 3	≥ 12	A ₅ (%)	L	≥ 3	≥ 14	Biegeversuch 180°	T		≥ 1 t	KV 20°C (J)				KV 0°C (J)				KV -20°C (J)	L		40*	KV -40°C (J)	L		27*	KV -50°C (J)			
Mechanische Eigenschaften	Richtung	Stärken	Werte																																																				
R _e (MPa)	L		≥ 500																																																				
R _m (MPa)	L		550-700																																																				
A ₃₀ (%)	L	< 3	≥ 12																																																				
A ₅ (%)	L	≥ 3	≥ 14																																																				
Biegeversuch 180°	T		≥ 1 t																																																				
KV 20°C (J)																																																							
KV 0°C (J)																																																							
KV -20°C (J)	L		40*																																																				
KV -40°C (J)	L		27*																																																				
KV -50°C (J)																																																							
	<p>* = Standardoption t = Stärke des Biegeprüfkörpers in mm L = an Längsproben durchgeführte Zugversuche T = an Querproben durchgeführte Biegeversuche</p>																																																						
TOLERANZEN	Maß- und Normtoleranzen					UNI EN 10051																																																	
	Oberflächenbeschaffenheit					UNI EN 10163-2																																																	
ZERTIFIZIERUNGEN	EN10204-3.1																																																						